

遮熱シート スーパープラチナAJ

取扱説明書

この度はTRUSCOスーパープラチナAJをお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。 本製品は遮熱用シートとして最適なシートです。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への 損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。



危険

高温の雰囲気や、火花がふりかかる雰囲気の中では使わないで下さい。 火花によってアルミ蒸着フィルムが燃える可能性があります。



■下記のことは、生地の穴開きの原因になり、火傷をおう可能性がありますので、 絶対にしないでください。

- ※強酸、強アルカリ薬品を付着させること
- ※バーナー等の直火を当てること
- ※鋭利な金属を生地に当てること
- ■使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合は使用しないでください。
- ■この生地は、火花受けシートとして使用しないでください。

性能

この生地の遮熱性のデーターです。

※遮熱性試験方法

発砲スチロール板にセットした熱電対の上に試料を載せ、上からレフランプで光照射時の 裏面の温度を測定する(レフランプは500W)

照射時間(秒)	0	30	60	120	300	600	900
裏面温度(℃)	19.8	20.6	21.8	23.7	27.0	28.5	28.8

※物性

	引張強度(N)	伸度(%)	引裂強度(N)
たて	1640.0	22.0	154.0
よこ	824.0	17.9	131.0

引張強度・伸度:JIS L1908 5cm幅 2cm/min 引裂強度:JIS L1906 シングルタング法 10cm幅 20cm/min

製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの取扱説明書を添えてお渡しください。 この取扱説明書は紛失しないよう大切に保管してください。

総発売元トラスコ中山株式会社

〒578-8501 大阪府東大阪市新庄西50

E-mail:techno.center@trusco.co.jp

お各様技術相談意味

00 0120-509-849

製造元吉 野 株 式 会 社

日本製